

Lavagem de veículos:

- ◆ Substituir a lavagem de viaturas com mangueira pela lavagem usando balde.
- ◆ Substituir a lavagem de viaturas com mangueira pela lavagem usando dispositivos portáteis de água sob pressão.

Rega de jardins e similares:

NOTA: Neste tipo de lavagens exteriores, utilizar sempre, se possível, água proveniente de captações próprias

- ◆ Regar somente quando necessário. A instalação de sensores de humidade no solo é recomendada para a determinação exacta desse momento.
- ◆ Efectuar a manutenção periódica dos sistemas de rega de modo a eliminar fugas.
- ◆ Programar a altura de rega para o início da manhã (antes das 8:00h) ou ao fim da tarde (depois das 18:00h) de modo a minimizar as perdas por evaporação.
- ◆ Evitar regar em dias com vento para minimizar as perdas por transporte e evaporação.
- ◆ Verificar intensidade de rega para não criar escoamento superficial para pavimentos e sumidouros.
- ◆ Nos sistemas de rega por mangueira, adaptar uma agulheta na extremidade para melhorar a uniformidade na distribuição de água na área a regar.



MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

PROBLEMAS de Água em 2005

ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS

MEDIDAS AO NÍVEL DA HABITAÇÃO

Utilização de torneiras:

- ◆ Evitar a utilização de água corrente para lavar ou descongelar alimentos (alguidar com água, que pode ser usada para outros fins).
- ◆ Verificar o fecho correcto das torneiras após o uso (não deixando a correr ou pingar).
- ◆ Utilizar a menor quantidade de água possível para cozinhar os alimentos, usando vapor, microondas ou panela de pressão (poupa água, vitaminas e melhora o gosto).
- ◆ Utilizar alguma água de lavagens, enxaguamento de roupa ou louça ou de duchas (com pouco detergente) para outros usos, como sejam lavagens na casa e, por períodos limitados, em rega de plantas.
- ◆ Utilizar a água de cozer vegetais para sopas ou cozer outros vegetais (no frigorífico dura vários dias).

Utilização de chuveiros:

- ◆ Utilizar preferencialmente o duche em vez do banho de imersão.
- ◆ Utilizar duchas curtas, com um período de água corrente não superior a 5 minutos.
- ◆ Fechar a água do duche durante o período de ensaboamento.
- ◆ Utilizar 1/3 do nível máximo de banheira no banho de imersão.
- ◆ Recolher a água fria corrente até chegar a água quente à torneira, para rega de plantas ou lavagens na habitação.

Utilização de autoclismos:

- ◆ Ajustar o autoclismo para o volume de descarga mínimo.
- ◆ Usar uma descarga de menor volume, ou interrupção da descarga, para usos que não necessitem da descarga total (e.g. urina).
- ◆ Colocar o lixo em balde apropriado a esse fim, evitando deitar lixo na bacia de retrete e a descarga associada.
- ◆ Reduzir o volume de armazenamento (ex. colocando uma garrafa cheia de água no interior da cisterna).
- ◆ Não efectuar descargas desnecessárias do autoclismo.
- ◆ Reutilizar a água de outros usos para a bacia de retrete.

Utilização de máquinas de lavar roupa:

- ◆ Consultar as instruções do equipamento particularmente no que se refere às recomendações relativas aos consumos de água, energia e detergente.
- ◆ Efectuar apenas lavagens com carga completa.
- ◆ Não utilizar programas com ciclos desnecessários (e.g. pré-lavagem).
- ◆ Seleccionar os programas conducentes a menor consumo de água.
- ◆ Regular a máquina para a carga a utilizar e para o mínimo nível de água se possuir regulador.



Utilização de máquinas de lavar louça:

- ◆ Seguir as instruções do equipamento particularmente no que se refere às recomendações relativas aos consumos de água, energia e aditivos (detergente, sal e abrillantador).
- ◆ Utilizar a capacidade total de carga sempre que possível.
- ◆ Evitar o enxaguamento da louça antes de a colocar na máquina.
- ◆ Não utilizar programas com ciclos desnecessários (e.g. enxaguamento).
- ◆ Seleccionar os programas conducentes a menor consumo de água.
- ◆ Regular a máquina para a carga a utilizar e para o mínimo nível de água se possuir regulador para esse fim.
- ◆ Lavar a louça na máquina em vez de a lavar à mão.

MEDIDAS AO NÍVEL DO EXTERIOR DA HABITAÇÃO

Lavagem de pavimentos:

- ◆ Utilizar mangueiras com dispositivos de controlo de caudal na extremidade, de modo a permitir o rápido corte ou diminuição do caudal sem ter de se efectuar deslocação à torneira de alimentação do sistema.
- ◆ Efectuar a lavagem do modo mais rápido possível e evitando comportamentos que signifiquem desperdício.
- ◆ Efectuar a lavagem com água imediatamente após uma limpeza a seco.
- ◆ Substituir a lavagem de pavimentos com água (mangueira) por métodos de limpeza a seco (vassoura ou varredura automática).